

番号	PI名	単位	計算式	計算値	正確性 信頼性	備考
1001	水源利用率	%	(一日平均配水量/確保している水源水量) × 100	99.6		
1002	水源余裕率	%	[(確保している水源水量/一日最大配水量) - 1] × 100	-7.6		
1003	原水有効利用率	%	(年間有効水量/年間取水量) × 100	99.6		
1004	自己保有水源率	%	(自己保有水源水量/全水源水量) × 100	2.9	*	
1005	取水量1m3当たり水源保全投資額	円/m3	水源保全に投資した費用/その流域からの取水量	0.0		
1101	原水水質監視度	項目	原水水質監視項目数	189		
1102	水質検査箇所密度	箇所/100km2	(水質検査採水箇所数/給水区域面積) × 100			用供適用除外
1103	連続自動水質監視度	台/(1,000m3/日)	(連続自動水質監視装置設置数/一日平均配水量) × 1,000			用供適用除外
1104	水質基準不適合率	%	(水質基準不適合回数/全検査回数) × 100	0.0		給水栓を受水地点に読替
1105	カビ臭から見たおいしい水達成率	%	[(1-ジェオスミン最大濃度/水質基準値) + (1-2-メチルイソボルネオール最大濃度/水質基準値)]/2 × 100	80		給水栓を受水地点に読替 業務指標の算出値が、- (マイナス) の場合は0%とする。
1106	塩素臭から見たおいしい水達成率	%	[1 - (年間残留塩素最大濃度 - 残留塩素水質管理目標値) / 残留塩素水質管理目標値] × 100			残留塩素濃度は、時間経過で変動することから、給水栓を受水地点でのデータ読替適用外
1107	総トリハロメタン濃度水質基準比	%	(総トリハロメタン最大濃度/総トリハロメタン濃度水質基準値) × 100			総トリハロメタン濃度は時間の経過とともに変化することから、給水栓を受水地点でのデータ読替適用外
1108	有機物 (TOC) 濃度水質基準比	%	(有機物最大濃度/有機物水質基準値) × 100	33		給水栓を受水地点に読替
1109	農薬濃度水質管理目標比	%	$\sum (x_i/X_i)/n \times 100$ (農薬とは、水質管理目標設定項目に定められた方法によって測定された農薬のことである。x <sub>i</sub> とは、各農薬の給水栓での年間測定最大濃度をいう。X <sub>i</sub> とは、各農薬の管理目標値をいう。nとは、水道事業者の水質検査計画書に記載の農薬の数をいう。)	0.008		給水栓を受水地点に読替
1110	重金属濃度水質基準比	%	$\sum (x_i/X_i)/6 \times 100$ (重金属とは、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物及び六価クロム化合物の6種をいう。x <sub>i</sub> とは、各重金属の給水栓での年間測定最大濃度をいう。X <sub>i</sub> とは、各重金属の水質基準値をいう。)	0		給水栓を受水地点に読替
1111	無機物質濃度水質基準比	%	$\sum (x_i/X_i)/6 \times 100$ (無機物質とは、アルミニウム及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、ナトリウム及びその化合物の6種をいう。x <sub>i</sub> とは、各無機物質の給水栓での年間測定最大濃度をいう。X <sub>i</sub> とは、各無機物質の水質基準値をいう。)	11		給水栓を受水地点に読替
1112	有機物質濃度水質基準比	%	$\sum (x_i/X_i)/4 \times 100$ (有機物質濃度とは、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類、色度の4種をいう。x <sub>i</sub> とは、各有機物質の給水栓での年間測定最大濃度をいう。X <sub>i</sub> とは、各有機物質の水質基準値をいう。)	4		給水栓を受水地点に読替

番号	PI名	単位	計算式	計算値	正確性 信頼性	備考
1113	有機塩素化学物質濃度水質基準比	%	$\sum (x_i/X_i)/9 \times 100$ (有機塩素化学物質とは、水質基準に定められている四塩化炭素、ジクロロメタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼンの6種と、水質管理目標に定められている1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタンの3種の合計9種をいう。xiとは、各有機塩素化学物質の給水栓での年間測定最大濃度をいう。Xiとは、各有機塩素化学物質の水質基準値、又は管理目標値をいう。)	0		給水栓を受水地点に読替
1114	消毒副生成物濃度水質基準比	%	$\sum (x_i/X_i)/5 \times 100$ (消毒副生成物とは、臭素酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒドの5種をいう。xiとは、各消毒副生成物の給水栓での年間測定最大濃度をいう。Xiとは、各消毒副生成物の管理目標値をいう。)			消毒副生成物濃度は、時間経過で変動することから、給水栓を受水地点でのデータ読替適用外
1115	直結給水率	%	(直結給水件数/給水件数) × 100			用供適用除外
1116	活性炭投入率	%	(年間活性炭投入日数/年間日数) × 100	60.3		
1117	鉛製給水管率	%	(鉛製給水管使用件数/給水件数) × 100			用供適用除外
2001	給水人口一人当たり貯留飲料水量	L/人	$[(\text{配水池総容量} - \text{緊急貯水槽容量}) \times 1/2 + \text{緊急貯水槽容量}] / \text{給水人口} \times 1,000$			用供適用除外
2002	給水人口一人当たり配水量	L/日/人	(一日平均配水量/給水人口) × 1,000			用供適用除外
2003	浄水予備力確保率	%	$[(\text{全浄水施設能力} - \text{一日最大浄水量}) / \text{全浄水施設能力}] \times 100$	33.7	*	
2004	配水池貯留能力	日	配水池総容量/一日平均配水量	0.70		
2005	給水制限数	日	年間給水制限日数			用供適用除外
2006	普及率	%	(給水人口/給水区域内人口) × 100			用供適用除外
2007	配水管延長密度	km/km <sup>2</sup>	配水管延長/給水区域面積			用供適用除外
2008	水道メータ密度	個/km	水道メータ数/配水管延長			用供適用除外
2101	経年化浄水施設率	%	(法定耐用年数を超えた浄水施設能力/全浄水施設能力) × 100	0.0	*	
2102	経年化設備率	%	(経年化年数を超えている電気・機械設備数/電気・機械設備の総数) × 100	58.5		
2103	経年化管路率	%	(法定耐用年数を超えた管路延長/管路総延長) × 100	0.0		
2104	管路の更新率	%	(更新された管路延長/管路総延長) × 100	0.00		
2105	管路の更生率	%	(更生された管路延長/管路総延長) × 100	0.000		
2106	バルブの更新率	%	(更新されたバルブ数/バルブ設置数) × 100	0.10	*	
2107	管路の新設率	%	(新設管路延長/管路総延長) × 100	1.25		
2201	水源の水質事故数	件	年間水源水質事故件数	4		
2202	幹線管路の事故割合	件/100km	(幹線管路の事故件数/幹線管路延長) × 100	2.0		
2203	事故時配水量率	%	(事故時配水量/一日平均配水量) × 100			用供適用除外
2204	事故時給水人口率	%	(事故時給水人口/給水人口) × 100			用供適用除外
2205	給水拠点密度	箇所/100km <sup>2</sup>	(配水池・緊急貯水槽数/給水区域面積) × 100			用供適用除外
2206	系統間の原水融通率	%	(原水融通能力/受水側浄水能力) × 100	0.0	*	
2207	浄水施設耐震率	%	(耐震対策の施されている浄水施設能力/全浄水施設能力) × 100	0.0	*	

番号	PI名	単位	計算式	計算値	正確性 信頼性	備考
2208	ポンプ所耐震施設率	%	(耐震対策の施されているポンプ所能力/全ポンプ所能力) × 100	42.4		
2209	配水池耐震施設率	%	(耐震対策の施されている配水池容量/配水池総容量) × 100	64.0		
2210	管路の耐震化率	%	(耐震管延長/管路総延長) × 100	7.9		
2211	薬品備蓄日数	日	平均薬品貯蔵量/一日平均使用量	22.3		本指標は原則として浄水場名を明記して浄水場毎に算出する。(PI計算(浄水場毎)参照)
2212	燃料備蓄日数	日	平均燃料貯蔵量/一日使用量	0.7		本指標は原則として浄水場名を明記して浄水場毎に算出する。(PI計算(浄水場毎)参照)
2213	給水車保有度	台/1,000人	(給水車数/給水人口) × 1,000			用供適用除外
2214	可搬ポリタンク・ポリパック保有度	個/1,000人	(可搬ポリタンク・ポリパック数/給水人口) × 1,000			用供適用除外
2215	車載用の給水タンク保有度	m3/1,000人	(車載用給水タンクの総容量/給水人口) × 1,000			用供適用除外
2216	自家用発電設備容量率	%	(自家用発電設備容量/当該設備の電力総容量) × 100	東楡原 77.5 荒木浄水場 68.8 高田P場 57.3 平均値 67.9*		本指標は原則として浄水場及びポンプ所名を明記してそれぞれ算出する。(PI計算(浄水場毎)参照)
2217	警報付施設率	%	(警報付施設数/全施設数) × 100	81.8		
2218	給水装置の凍結発生率	件/1,000件	(給水装置の年間凍結件数/給水件数) × 1,000			用供適用除外
3001	営業収支比率	%	(営業収益/営業費用) × 100	119.3		
3002	経常収支比率	%	[(営業収益+営業外収益)/(営業費用+営業外費用)] × 100	110.3		
3003	総収支比率	%	(総収益/総費用) × 100	109.7		
3004	累積欠損金比率	%	[累積欠損金/(営業収益-受託工事収益)] × 100	0.0		
3005	繰入金比率(収益的収支分)	%	(損益勘定繰入金/収益的収入) × 100	1.0		
3006	繰入金比率(資本的収入分)	%	(資本勘定繰入金/資本的収入) × 100	18.7		
3007	職員一人当たり給水収益	千円/人	(給水収益/損益勘定所属職員数)/1,000	49,430		
3008	給水収益に対する職員給与費の割合	%	(職員給与費/給水収益) × 100	13.5		
3009	給水収益に対する企業債利息の割合	%	(企業債利息/給水収益) × 100	13.7		
3010	給水収益に対する減価償却費の割合	%	(減価償却費/給水収益) × 100	47.0		
3011	給水収益に対する企業債償還金の割合	%	(企業債償還金/給水収益) × 100	64.4		
3012	給水収益に対する企業債残高の割合	%	(企業債残高/給水収益) × 100	521.7		

番号	PI名	単位	計算式	計算値	正確性 信頼性	備考
3013	料金回収率（給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合）	%	(供給単価/給水原価) × 100	91.8		
3014	供給単価	円/m3	給水収益/有収水量	69.8		
3015	給水原価	円/m3	[経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費)]/有収水量	76.0		
3016	1ヶ月当たり家庭用料金（10m3）	円	1ヶ月当たりの一般家庭用（口径13mm）の基本料金＋10m3使用時の従量料金			用供適用除外
3017	1ヶ月当たり家庭用料金（20m3）	円	1ヶ月当たりの一般家庭用（口径13mm）の基本料金＋20m3使用時の従量料金			用供適用除外
3018	有収率	%	(有収水量/給水量) × 100	98.9		
3019	施設利用率	%	(一日平均給水量/一日給水能力) × 100	99.6		
3020	施設最大稼働率	%	(一日最大給水量/一日給水能力) × 100	108.2		
3021	負荷率	%	(一日平均給水量/一日最大給水量) × 100	92.1		
3022	流動比率	%	(流動資産/流動負債) × 100	519.9		
3023	自己資本構成比率	%	[(自己資本金＋剰余金)/負債・資本合計] × 100	77.2		
3024	固定比率	%	[固定資産/(自己資本金＋剰余金)] × 100	127.2		
3025	企業債償還元金対減価償却費比率	%	(企業債償還元金/当年度減価償却費) × 100	137.0		
3026	固定資産回転率	回	(営業収益－受託工事収益)/[(期首固定資産＋期末固定資産)/2]	0.05		
3027	固定資産使用効率	m3/10,000円	(給水量/有形固定資産) × 10,000	7.4		
3101	職員資格取得度	件/人	職員が取得している法定資格数 / 全職員数	3.24		
3102	民間資格取得度	件/人	職員が取得している民間資格取得数 / 全職員数	0.034		
3103	外部研修時間	時間	(職員が外部研修を受けた時間・人数) / 全職員数	17.2		
3104	内部研修時間	時間	(職員が内部研修を受けた時間・人数) / 全職員数	9.7		
3105	技術職員率	%	(技術職員総数 / 全職員数) × 100	65.5		
3106	水道業務経験年数度	年/人	全職員の水道業務経験年数 / 全職員数	20.3		
3107	技術開発職員率	%	(技術開発業務従事職員数 / 全職員数) × 100	0.00		
3108	技術開発費率	%	(技術開発費 / 給水収益) × 100	0.00		
3109	職員一人当たり配水量	m3/人	年間配水量 / 全職員数	1,210,816		
3110	職員一人当たりメータ数	個/人	水道メータ数 / 全職員数			用供適用除外
3111	公傷率	%	[(公傷で休務した延べ人・日数) / (全職員数 × 年間公務日数)] × 100	0.000		
3112	直接飲用率	%	(直接飲用回答数 / 直接飲用アンケート回答数) × 100			用供適用除外
3201	水道事業に係る情報の提供度	部/件	広報誌配布部数 / 給水件数			用供適用除外
3202	モニタ割合	人/1,000人	(モニタ人数 / 給水人口) × 1,000			用供適用除外
3203	アンケート情報収集割合	人/1,000人	(アンケート回答人数 / 給水人口) × 1,000			用供適用除外
3204	水道施設見学者割合	人/1,000人	(見学者数 / 給水人口) × 1,000			用供適用除外
3205	水道サービスに対する苦情割合	件/1,000件	(水道サービス苦情件数 / 給水件数) × 1,000			用供適用除外
3206	水質に対する苦情割合	件/1,000件	(水質苦情件数 / 給水件数) × 1,000			用供適用除外
3207	水道料金に対する苦情割合	件/1,000件	(水道料金苦情件数 / 給水件数) × 1,000			用供適用除外
3208	監査請求数	件	年間監査請求件数	0		
3209	情報開示請求数	件	年間情報開示請求件数	0		

番号	PI名	単位	計算式	計算値	正確性 信頼性	備考
3210	職員一人当たり受付件数	件/人	受付件数 / 全職員数			用供適用除外
4001	配水量1m3当たり電力消費量	kWh/m3	全施設の電力使用量 / 年間配水量	0.40		
4002	配水量1m3当たり消費エネルギー	MJ/m3	全施設での総エネルギー消費量 / 年間配水量	1.45		
4003	再生可能エネルギー利用率	%	(再生可能エネルギー設備の電力使用量 / 全施設の電力使用量) × 100	0.0		
4004	浄水発生土の有効利用率	%	(有効利用土量 / 浄水発生土量) × 100	84.4	*	
4005	建設副産物のリサイクル率	%	(リサイクルされた建設副産物量 / 建設副産物排出量) × 100	100.0		
4006	配水量1m3当たり二酸化炭素(CO2)排出量	g・CO2/m3	[総二酸化炭素(CO2)排出量 / 年間配水量] × 10 <sup>6</sup>	150		
4101	地下水率	%	(地下水揚水量 / 水源利用水量) × 100	1.5		
5001	給水圧不適正率	%	[適正な範囲になかった圧力測定箇所・日数 / (圧力測定箇所総数 × 年間日数)] × 100			用供適用除外
5002	配水池清掃実施率	%	[最近5年間に清掃した配水池容量 / 配水池総容量 / 5] × 100	0		
5003	年間ポンプ平均稼働率	%	[ポンプ運転時間の合計 / (ポンプ総台数 × 年間日数 × 24)] × 100	39.9	*	
5004	検針誤り割合	件/1,000件	(誤検針件数 / 検針総件数) × 1,000			用供適用除外
5005	料金請求誤り割合	件/1,000件	(誤料金請求件数 / 料金請求総件数) × 1,000			用供適用除外
5006	料金未納率	%	(年度末未納料金総額 / 総料金収入額) × 100			用供適用除外
5007	給水停止割合	件/1,000件	(給水停止件数 / 給水件数) × 1,000			用供適用除外
5008	検針委託率	%	(委託した水道メータ数 / 水道メータ数) × 100			用供適用除外
5009	浄水場第三者委託率	%	(第三者委託した浄水場能力 / 全浄水場能力) × 100	0.0	*	
5101	浄水場事故割合	10年間の件数/箇所	10年間の浄水場停止事故件数 / 浄水場総数	0.0		
5102	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率	%	[(ダクタイル鋳鉄管延長 + 鋼管延長) / 管路総延長] × 100	100.0		
5103	管路の事故割合	件/100km	(管路の事故件数 / 管路総延長) × 100	2.0		
5104	鉄製管路の事故割合	件/100km	(鉄製管路の事故件数 / 鉄製管路総延長) × 100	2.0		
5105	非鉄製管路の事故割合	件/100km	(非鉄製管路の事故件数 / 非鉄製管路総延長) × 100	0.0		非鉄製管路なし
5106	給水管の事故割合	件/1,000件	(給水管の事故件数 / 給水件数) × 1,000			用供適用除外
5107	漏水率	%	(年間漏水量 / 年間配水量) × 100			用供適用除外
5108	給水件数当たり漏水量	m3/年/件	年間漏水量 / 給水件数			用供適用除外
5109	断水・濁水時間	時間	(断水・濁水時間 × 断水・濁水区域給水人口) / 給水人口			用供適用除外
5110	設備点検実施率	%	(電気・計装・機械設備等の点検回数 / 電気・計装・機械設備等の法定点検回数) × 100	557		
5111	管路点検率	%	(点検した管路延長 / 管路総延長) × 100	100		
5112	バルブ設置密度	基/km	バルブ設置数 / 管路総延長	6.3	*	
5113	消火栓点検率	%	(点検した消火栓数 / 消火栓数) × 100			用供適用除外
5114	消火栓設置密度	基/km	消火栓数 / 配水管延長			用供適用除外
5115	貯水槽水道指導率	%	(貯水槽水道指導件数 / 貯水槽水道総数) × 100			用供適用除外
6001	国際技術等協力度	人・週	人的技術等協力者数 × 滞在週数	0		
6101	国際交流数	件	年間人的交流件数	0		